

L1-缸筒长度 L2-活塞杆伸出长度 D-缸筒直径 d-活塞杆直径 S-行程

压缩气弹簧（YQ系列） Compressed gas spring

产品型号 Product No	最大行程 Stroke Max	L(mm)	活塞杆直径 Rod Diameter	缸筒直径 Tube Diameter	F1(N)	杆端 End Of Rod	管端 End Of Tube
YQ02	180	460	10	22	180、...、800	M8/9	M8/8.5
YQ03	90	278	10	22	230	M8/9	M8/8.5
YQ04	46	170	12	25	1000	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ05	19	95.5	10	27	450 (Fa)	⊙M8/9	M10*1/8.5
YQ06	90	260	10	22	150	M8/9	M8/8.5
YQ07	109	265	8	18	80	M6/8	M8/8.5
YQ08	180	456	12	25	1000	M8/9	M8/8.5
YQ09	200	451	8	18	300 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ10	177(180)	395	10	22	250	M8/9	M8/8.5
YQ11	223	585	12	25	1000	⊙M8/9	M8/8.5
YQ13	215	687	12	25	720、780、880	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ15	276	690	10	22	280、...、800	M8/9	M8/8.5
YQ16	95	263	8	25	100 (Fa)	M6/8	M10*1/8.5
YQ17	59 (64)	160	8	18	200、400	M6/8	M8/8.5
YQ18	152	410	10	22	130、...、630	M8/9	M8/8.5
YQ21	219	585	10	22	180、...、580	M8/9	M8/8.5
YQ22	289	656	8	18	220、...、320	M6/8	M8/8.5
YQ23	265	812	12	25	720、780	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ24	265	782	12	25	720、780	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ28	257	560	10	22	200、...、600	M8/9	M8/8.5
YQ32	321	710	10	22	380	M8/9	M8/8.5
YQ34	227	651	10	22	300	M8/9	⊙M8/8
YQ36	200	460	8	18	60、70、100 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ38	175	405	8	18	190 (Fa)	\	M8/8.5
YQ39	133 (140)	310	8	18	50、60、80 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ40	60	157	12	27	350	M10*1/9	M10*1/8.5
YQ41	184	438	8	18	300	M6/8	⊙M8/8
YQ43	198 (200)	435	8	18	150、200、260	M6/8	M8/8.5
YQ44	150 (152)	340	10	22	100 (Fa)、...、300	M8/9	M8/8.5
YQ46	227	585	10	22	480、...、1000	M8/9	M8/8.5
YQ47	199	460	10	22	200、...、900	M8/9	M8/8.5
YQ48	63 (64)	176	10	22	530	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ50	120	285	10	22	200	M8/9	M8/8.5
YQ51	205	485	8	18	100、150	M6/8	M8/8.5
YQ52	320	795	10	22	350、450、550	M8/9	M8/8.5

注：L=缸筒长度+活塞杆伸出长度，（）内为活塞杆伸出长度，⊙代表内螺纹
 伸展长度=缸筒长度+活塞杆伸出长度+两端接头中心距

压缩气弹簧（YQ系列） Compressed gas spring

产品型号 Product No	最大行程 Stroke Max	L (mm)	活塞杆直径 Rod Diameter	缸筒直径 Tube Diameter	F1 (N)	杆端 End Of Rod	管端 End Of Tube
YQ53	96	245	8	18	300、400	⊙M6/8	⊙M8/8
YQ54	58	183	8	18	250	⊙M6/8	⊙M8/8
YQ55	180	450	10	22	350	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ56	220	519	10	22	270、410、600、750	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ57	223	515	12	25	750、850、1000、1200	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ58	180	415	10	22	880	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ59	21	81	6	14	70	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ61	80	230	6	14	80、150	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ62	100	290	6	14	30	M5/6	M8/8.5
YQ63	29	90	6	14	70	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ64	54	180	6	14	50	M5/6	M8/8.5
YQ67	48	129	6	14	120	M5/6	Φ6*10*3
YQ68	60	207.5	10	22	\	M8/9	M8/8.5
YQ69	81 (91)	209	8	18	140 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ70	140	345	10	22	250	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ72	345	770	10	22	500、600	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ73	188	450	10	22	280	M8/9	M8/8.5
YQ74	284	705	10	22	380、420、550	M8/9	M8/8.5
YQ75	500	1120	8	18	180	M6/8	M8/8.5
YQ78	227	524	10	22	450	M8/9	M8/8.5
YQ79	161 (180)	390	10	22	250、420	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ80	121 (140)	310	10	22	200、250	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ81	220	640	10	22	560 (Fa)	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ82	220	628	10	22	520 (Fa)	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ83	122	320	10	22	630、800	M8/9	M8/8.5
YQ84	282	633	10	22	402、800 (Fa)	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ85	89	215	6	14	35、55、80 (Fa)	M5/6	M8/8.5
YQ86	60	164	6	14	45、65、110 (Fa)	M5/6	M8/8.5
YQ90	361	770	10	22	180	⊙M8/9	M8/8.5
YQ92	337	815	10	22	550	M8/9	M8/8.5
YQ93	197 (207)	450	10	22	200	M8/9	M8/8.5
YQ94	170	385	8	18	200	M6/8	M8/8.5
YQ95	137 (140)	314	8	18	50 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ103	219	490	10	22	120、...、400	M8/9	M8/8.5
YQ107	29	99	6	14	80	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ111	180	505	10	22	450	M8/9	M8/8.5
YQ112	170	380	10	22	500	M8/9	M8/8.5
YQ161	135	313	8	18	50、155、200 (Fa)	M6/8	M8/8.5

注：L=缸筒长度+活塞杆伸出长度，（）内为活塞杆伸出长度，⊙代表内螺纹
 伸展长度=缸筒长度+活塞杆伸出长度+两端接头中心距

压缩气弹簧（YQ系列） Compressed gas spring


产品型号 Product No	最大行程 Stroke Max	L (mm)	活塞杆直径 Rod Diameter	缸筒直径 Tube Diameter	F1 (N)	杆端 End Of Rod	管端 End Of Tube
YQ202	267	585	10	22	120、...、300	M8/9	M8/8.5
YQ204	335 (337)	710	10	22	150、...、480	M8/9	M8/8.5
YQ205	276	610	10	22	600、650	M8/9	M8/8.5
YQ302	152	365	10	22	200、800	M8/9	M8/8.5
YQ303	60	165	6	14	60	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ305	186 (199)	450	10	22	500	M8/9	⊙M8/8
YQ306	122	450	10	22	850	M8/9	⊙M8/8
YQ308	160	385	10	22	500	M8/9	⊙M8/8
YQ315	249	637	10	22	500	M8/9	M8/8.5
YQ319	249	614	10	22	500	M8/9	⊙M8/8
YQ320	249	632	10	22	300	M8/9	⊙M8/8
YQ321	229	565	8	18	50	M6/8	M8/8.5
YQ322	276	660	14	27	1225、1400 (Fa)	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ323	153	342.5	8	18	325、350 (Fa)	⊙M5/8	Φ6.3*13*3
YQ325	40	107	6	14	55 (Fa)	M5/6	M8/8.5
YQ327	70	188	6	14	140	M5/6	Φ6*10*3
YQ328	56	140	6	14	80 (Fa)	M5/6	M8/8.5
YQ329	70	150	12	25	1010 (Fa)	M8/9	定制尾堵
YQ330	190	473	6	14	55	M5/6	M8/8.5
YQ331	140	327	6	14	35 (Fa)	M5/6	M8/8.5
YQ332	70	173	6	14	35 (Fa)	M5/6	M8/8.5
YQ333	209	477	8	18	440	M6/8	M8/8.5
YQ334	100	255	6	14	240 (Fa)	M5/6	M8/8.5
YQ335	30	102	6	14	150 (Fa)	M5/6	Φ6*10*6
YQ336	50	130	8	18	300	⊙M6/8	Φ7*10*4
YQ337	70	167	6	14	50 (Fa)	M5/6	M8/8.5
YQ338	113 (120)	270	8	18	200 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ339	203	560	8	18	120	M6/8	M8/8.5
YQ341	227	514.5	10	22	450、550、700	M8/9	M8/8.5
YQ342	293	624	8	18	100	M6/8	Φ8.2*16*5
YQ343	405	862.5	14	27	1200	M8/9	M8/8.5
YQ344	61	187	8	18	100	⊙M6/8	Φ8.2*16*5
YQ345	109	255	8	18	70 (F1)、140 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ346	228	515	10	22	795 (Fa)	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ349	184	440	8	18	100	M6/8	M8/8.5
YQ350	209	524	8	18	360 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ351	135	328	8	18	95 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ352	161 (170)	368	8	18	95 (Fa)	M6/8	M8/8.5
YQ353	54 (56)	136	6	14	60 (Fa)	M5/6	Φ6*10*3
YQ400	188	424	10	22	100、...、950	M8/9	M8/8.5
YQ401	202	434	10	22	150、...、950	M8/9	M8/8.5

注：L=缸筒长度+活塞杆伸出长度，（）内为活塞杆伸出长度，⊙代表内螺纹
 伸展长度=缸筒长度+活塞杆伸出长度+两端接头中心距

压缩气弹簧（YQ系列） Compressed gas spring

产品型号 Product No	最大行程 Stroke Max	L (mm)	活塞杆直径 Rod Diameter	缸筒直径 Tube Diameter	F1 (N)	杆端 End Of Rod	管端 End Of Tube
YQ402	264 (267)	569	10	22	150、...、950	M8/9	M8/8.5
YQ403	335 (337)	710	10	22	200、...、700	M8/9	M8/8.5
YQ02A	184	460	8	18	130、...、530	M6/8	M8/8.5
YQ15A	269	690	8	18	280、...、600	M6/8	M8/8.5
YQ18A	170	410	8	18	130、...、530	M6/8	M8/8.5
YQ21A	224	585	8	18	130、...、530	M6/8	M8/8.5

注：L=缸筒长度+活塞杆伸出长度，（ ）内为活塞杆伸出长度，⊙代表内螺纹
 伸展长度=缸筒长度+活塞杆伸出长度+两端接头中心距



L1-缸筒长度 L2-活塞杆伸出长度 D-缸筒直径 d-活塞杆直径 S-行程

压缩气弹簧（YQ系列） Compressed gas spring

产品型号 Product No	最大行程 Stroke Max	L(mm)	活塞杆直径 Rod Diameter	缸筒直径 Tube Diameter	F1(N) 5℃	杆端 End Of Rod	管端 End Of Tube
YQ01	249	539	12	25	750、800、900、1000	M8/9	M8/8.5
YQ02	180	460	10	22	600、750	M8/9	M8/8.5
YQ21	219	585	10	22	600、900	M8/9	M8/8.5
YQ35	207	460	10	22	200、...、600	M8/9	M8/8.5
YQ57	223	515	12	25	1300	⊙M8/9	⊙M8/8
YQ101	215	480	10	22	400	M8/9	M8/8.5
YQ102	249	540	10	22	100、...、900	M8/9	M8/8.5
YQ103	224	490	8	18	120、...、450	M6/8	M8/8.5
YQ105	298	640	10	22	250、350、400、450	M8/9	M8/8.5
YQ106	257	555	10	22	200、250	M8/9	M8/8.5
YQ107	29	99	6	14	60、100	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ108	267	590	10	22	450	M8/9	M8/8.5
YQ109	100	235	6	14	20、30、70	M5/6	M8/8.5
YQ110	175	390	6	14	80	M5/6	M8/8.5
YQ111	180	505	10	22	500、600、800	M8/9	M8/8.5
YQ112	170	380	10	22	100、...、450	M8/9	M8/8.5
YQ114	21	76	6	14	90、120、140、200	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ115	133(135)	310	8	18	130、...、450	M6/8	M8/8.5
YQ116	259	570	10	22	180、260	M8/9	M8/8.5
YQ117	180	500	10	22	650、750、850	M8/9	M8/8.5
YQ118	304	660	10	22	350、500	M8/9	M8/8.5
YQ119	39(40)	105	6	14	60、70、80、100	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ120	227	510	10	22	300、...、900	M8/9	M8/8.5
YQ121	170	380	8	18	300	M6/8	M8/8.5
YQ123	40	109	6	14	65	⊙M5/6	Φ6*10*3
YQ124	227	500	10	22	300、400、450、650	M8/9	M8/8.5
YQ204	335(337)	710	10	22	250、...、650	M8/9	M8/8.5

注：L=缸筒长度+活塞杆伸出长度，（）内为活塞杆伸出长度，⊙代表内螺纹
伸展长度=缸筒长度+活塞杆伸出长度+两端接头中心距